

Not- und Fluchtwegbeleuchtung

Ihre Vorteile

- Besonders robust und stabil
- Staubdicht
- Strahlwassergeschützt

Die Einsatzgebiete

- Überall dort, wo bei Netzausfall eine Unfallgefahr droht
- Not- und Sicherheitsbeleuchtung



09 Nichtleuchten

08 An- und Einbauleuchten

07 Industrieleuchten

06 Spezialleuchten

05 Vandalismus

04 LED

03 Basic Line

02 Rundrohrleuchten

01 Freistrahler mit Reflektoren



Ascona


Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte

Gehäuse: Kunststoff (PC, schlagfest), weiß.
Abdeckung: Kunststoff (PC, schlagfest), opal oder klar.
Montage: Decken-, Wand- oder Pendelmontage.

Nach dem Einzelbatteriesystem bzw. zur Versorgung über Gruppen- oder Zentralbatterieanlagen gem. DIN VDE 0108 und EN 60 598, Teil 2-22 bestehend aus:
 – wartungsfreier, verschlossener NiCd-Batterie, Lade-, Umschalt- und Funktionsüberwachungseinrichtung, elektronischem Vorschaltgerät. (Optionale Selbst- und Fernprüfeinrichtung auf Anfrage).
 – elektronischem Vorschaltgerät für Wechsel-/Gleichspannungsbetrieb.



Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: II
 Staubdicht
 Strahlwassergeschützt



Einzelbatterieleuchten					
Netzversorgung: 230 V / 0,025 A, 50 Hz (BS); 230 V / 0,165 A, 50 Hz (DS) / Umgebungstemperatur: -5 °C bis +40 °C (BS); -10 °C bis +30 °C (DS)					
Lampe	BD (h)	LSV (%)	NiCd-Batterie	Art.-Nr.	Preis in €
Rettungszeichenleuchten einschl. Rettungszeichenfolie (bei Bestellung bitte Art.-Nr. angeben), Erkennungsweite 31 m					
T-Lp 6 W	1	50	3,6V / 1,5 Ah	1405 600	491,00
T-Lp 6 W	3	60	3,6V / 4,0 Ah	1405 650	523,00
Sicherheitsleuchten					
T-Lp 6 W	1	50	3,6V / 1,5 Ah	1410 600	460,00
T-Lp 6 W	3	60	3,6V / 4,0 Ah	1410 650	492,00
Leuchten zur Versorgung über Gruppen- oder Zentralbatterieanlagen					
Netzversorgung: 230 V / 0,06 A, 50 Hz (~); Batterieversorgung: 230 V / 0,025 A (=) / Umgebungstemperatur: -5 °C bis +40 °C					
Lampe	Vorschaltgerät			Art.-Nr.	Preis in €
Rettungszeichenleuchten einschl. Rettungszeichenfolie (bei Bestellung bitte Art.-Nr. angeben), Erkennungsweite 31 m					
T-Lp 6 W	EVG			1405 610	211,00
Sicherheitsleuchten					
T-Lp 6 W	EVG			1410 610	181,00
Ersatzteile:					
Ersatzabdeckung, opal mit Scharnier				601 202	33,00
Ersatzabdeckung, klar mit Scharnier				601 201	33,00
Ersatzbatterie 3,6V / 1,5 Ah				618 700	140,00
Ersatzbatterie 3,6V / 4,0 Ah				618 750	172,00
Rettungszeichenfolien (Ersatz) – Foliengröße gemäß DIN 4844					
	Erkennungsweite 31 m			719 110	31,00
	Erkennungsweite 31 m			719 111	31,00
	Erkennungsweite 31 m			719 112	31,00
Hinweis: Ausführung mit anderen Symbolen auf Anfrage.					



Pracht-Standardleuchten erfüllen mit den entsprechenden Komponenten die Voraussetzungen als Notleuchten.

Sämtliche Leuchten mit LED-Bestückung (siehe Seiten 94 bis 100), sind ebenfalls zum Einsatz als Notbeleuchtung geeignet.



